

# LP7515



## 低功耗称重仪表



### ※ 技术参数:

- ◆ 显示: 6位 20mmLCD 带背光
- ◆ 准确度等级: OIML  $\text{\textcircled{III}}$
- ◆ AD 转换:  $\Sigma$ - $\Delta$ 转换方式, 24bit
- ◆ 输入信号范围: -3mV ~ 12mV
- ◆ 分辨率: 显示 15,000 内码 1,000,000
- ◆ 最小分辨率: 1 $\mu$ V/e
- ◆ 供桥电压: 3.3V DC
- ◆ 传感器接口: 4 线制, 1 ~ 4 只 350 $\Omega$  模拟传感器
- ◆ 工作电源: 3 节 5 号干电池 或 DC 6V
- ◆ 使用环境: 工作温度 -10 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C, 相对湿度  $\leq$  85%R.H
- ◆ 电池使用时长: 30 小时  
(连续工作, 负载 4 只 350 $\Omega$  模拟传感器)


### ※ 选配功能:

- ◆ 通讯接口: RS232 方式, 波特率 600 ~ 9600 可选
- ◆ 蓝牙接口: 蓝牙 4.0 协议

### ※ 应用场合:

- ◆ 电子平台秤、电子台秤、物流秤、畜牧秤、各种测力单元等

### ※ 产品功能:



### ※ 规格尺寸:

- ◆ 单位 (mm)

