

# LP7553



## 大显示称重仪表



### ※ 技术参数:

- ◆ 显示: 6 位 50mm 高亮 LED 或 LCD 带背光
- ◆ 准确度等级: OIML (III)
- ◆ AD 转换:  $\Sigma$ - $\Delta$ 转换方式, 24bit
- ◆ 输入信号范围: -6mV ~ 19.5mV
- ◆ 分辨率: 显示 15,000 内码 1,000,000
- ◆ 最小分辨率: 1 $\mu$ V/e
- ◆ 供桥电压: 3.3V DC
- ◆ 传感器接口: 1 ~ 4 只 350 $\Omega$  模拟传感器
- ◆ 工作电源: AC110 ~ 220V 50/60Hz 或内置铅酸电池 4V4Ah
- ◆ 使用环境: 工作温度 -10 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C
- ◆ 相对湿度:  $\leq$  85%R.H
- ◆ 电池使用时长: 40 小时  
(连续工作, 负载 4 只 350 $\Omega$  模拟传感器)

### ※ 选配功能:

- ◆ 大屏幕显示接口: 串行 RS232 输出
- ◆ 通讯接口: RS232/RS485 可选  
波特率: 600/1200/2400/4800/9600 可选
- ◆ 打印接口: 与串口共用, 可连接串行打印机 (可选台式打印机)
- ◆ 蓝牙接口: 蓝牙协议

### ※ 应用场合

- ◆ 电子平台秤、电子台秤、物流秤、畜牧秤、各种测力单元等

### ※ 产品功能:



### ※ 规格尺寸:

- ◆ 单位 (mm)

