

本质安全型防爆电子称重系统

LP7670x-Ex 防爆电子天平

技术参数:

- ◎ 准确度等级: III
- ◎ 显示: 7位 20mmLED 数码管或 25mmLCD 带背光显示
- ◎ 称量单位: g
- ◎ 防爆证书号: GYB18.1617X
- ◎ 系统防爆标志: Ex ib IIC T3/T4 Gb
- ◎ 电源: DE002 本安电池组 DC7.4V/4.0Ah
- ◎ 工作温度: 15°C ~ +30°C, 无冷凝湿度: 40%R.H ~ 80%R.H
- ◎ 必须在安全区充电, 充电时间 5h



结构特点:

- ◎ 精铸铝合金外壳结构, 具有较强抗干扰能力
- ◎ 表面喷塑烤漆处理工艺, 耐腐蚀
- ◎ 304 不锈钢托盘
- ◎ 高精度单点式称重传感器



产品功能:

- ◎ 置零、全量程去皮
- ◎ 计重、计数功能
- ◎ 自动外置砝码校准
- ◎ 记忆、故障显示等功能
- ◎ 通讯接口: RS232
- ◎ 全自动故障检测、超载保护



产品编号	台面尺寸 (mm)	最大称量	分度值	外形尺寸	自重 (kg)	包装尺寸
LP7670J-Ex-(100 ~ 300)	φ125	100 ~ 300g	0.001g	290*185*270	5	345*260*335
LP7670T-Ex-(0.5 ~ 2)	φ125	0.5 ~ 2kg	0.01g	290*185*80	3.5	325*225*153
LP7670T-Ex-(3 ~ 5)	170*170	3 ~ 5kg	0.01g	290*185*80	3.5	325*225*153
LP7670T-Ex-(10 ~ 30)	170*170	10 ~ 30kg	0.1g	290*185*80	3.5	325*225*153

注: LP7670J 有玻璃防风罩结构 LP7670T 托盘式结构

应用场合:

- ◎ 广泛应用于化工、医药、火药、食品加工等易燃易爆危险场合